



Характеристики спиральных компрессоров "OF Kompressoren"  
2014 год.

ООО «Компрессоры Без Масла»  
+7 (812) 244-93-00  
www.kbm-spb.com  
info@kbm-spb.com

Модель	Производительность, л/мин		Осушитель	Ресивер, л	Прсоед.	Уровень шума, дБ(А)	Габариты, мм
	8 бар	10 бар					
OFT 1,5	160	-	+3 оС	-	G 1/2	52 / -	1165x550x920
OFT 2,2	238	195	+3 оС	-	G 1/2	55 / 53	1165x550x920
OFT 3,7	397	-	+3 оС	-	G 1/2	54 / -	1165x550x920
OFT 4,5	-	405	+3 оС	-	G 1/2	- / 54	1165x550x920
OFT 5,5	627	520	+3 оС	-	G 1/2	59 / 57	1165x550x920
OFT 7,5	794	-	+3 оС	-	G 1	58 / -	1400x920x1020
OFT 9,0	-	810	+3 оС	-	G 1	- / 59	1400x920x1020
OFT 11,0	1254	1040	+3 оС	-	G 1	61 / 60	1400x920x1020
OFT 13,5	-	1215	+3 оС	-	G 1	- / 62	1400x920x1890
OFT 16,5	1880	1560	+3 оС	-	G 1	64 / 63	1400x920x1890
OFT 22	2510	2080	+3 оС	-	G 1	66 / 65	1400x920x1890

